



REGESPORTS

www.regesports.com

REGESPORTS vous propose la création de vos pistes d'athlétisme, plateaux sportifs, courts de tennis, cours d'école et sols de sécurité par la mise en œuvre de son procédé :

REGETOP[®] T (revêtement taloché)

La gamme de revêtements synthétiques REGETOP[®] mise au point par Régésports est le fruit de l'évolution des dernières techniques de construction et de rénovation des sols sportifs, de loisirs et de sécurité.

Ils permettent la pratique de toutes les activités sportives ou ludiques dans les meilleures conditions de performance, de sécurité et de confort

REGETOP[®] T est un revêtement monocouche perméable. Il peut être réalisé en différentes épaisseurs allant de 6 à 12 mm selon la destination.

REGETOP[®] T 8 mm et REGETOP[®] T 10 mm sont les plus couramment mis en œuvre.



- * sur un support propre et dur de type enrobé fermé, béton, asphalte qui doivent avoir au minimum 15 jours de séchage,
- * un primaire d'accrochage,
- * une couche de granulats de caoutchouc E.P.D.M. de couleur, liés avec une résine monocomposante incolore, d'épaisseur variable,
- * le cas échéant, un vernis transparent si les conditions d'utilisation du revêtement sont particulièrement sévères.

La finition REGETOP[®] T peut être aussi préconisée pour un sol de sécurité de notre gamme SECURISOL[®] TN, sur une sous-couche de granulats de caoutchouc noir E.P.D.M REGEFLEX[®].

Traditionnellement, ce revêtement est réalisé en rouge ou en vert. D'autres couleurs sont à la mode, par exemple le bleu, le jaune, le gris ou le beige.....en surface unie ou sous la forme d'incrustations.

L'entretien de ce type de revêtement perméable est essentiel dès sa mise en service, sous la forme d'un balayage avec aspiration des déchets (feuilles, mégots, sable, argile, graviers.....)

L'entretien annuel, à confier à votre Applicateur Régional Régésports, permet le décolmatage en profondeur des pollutions trop souvent constatées.

